




ENFRIADORA PARA BAÑERAS & SPAS



Diseño exclusivo para spas y para cualquier tipo de bañera. Se conecta directamente a la toma de corriente de la vivienda, calentando o enfriando el agua en pocas horas hasta 2°C.

SIENTE LOS EFECTOS DEL BAÑO DE HIELO

Entrenamiento Físico

Puede ayudar a acelerar la recuperación física y mejorar el rendimiento atlético de los atletas y entusiastas del fitness.

Tratamiento de lesiones

Para la rehabilitación, aliviar el dolor muscular, reducir la inflamación muscular y promover la curación de lesiones.

Gestión de la salud

Es la elección perfecta para mejorar la sensación física y la inmunidad.

✓ **Diseño compacto.**

La bomba de circulación de agua, filtro de agua, dispositivo de desinfección con ozono y dispositivo de esterilización UV están integrados dentro del armario de la enfriadora.



✓ **Instalación y funcionalidad simples. Control remoto Smart APP**

Fácil de instalar y conectar. Con un simple control para ajustar la temperatura cuando quieras. Todo a través de WIFI con APP.



✓ **Calentamiento y enfriamiento**

La comodidad de poder calentar o enfriar el agua a la temperatura que desees.



MODELO	NDE-20-FIB	NDE-25-FIB	NDE-30-FIB
Tipo	Heating & Cooling		
Volumen Agua & Tiempo enfriamiento (de 23°C a 5°C)	50L: ≤ 0,8h	50L: ≤ 0,65h	50L: ≤ 0,55h
	100L: ≤ 1,65h	100L: ≤ 1,35h	100L: ≤ 1,1h
	200L: ≤ 3,3h	200L: ≤ 2,7h	200L: ≤ 2,2h
	300L: ≤ 5h	300L: ≤ 4,1h	300L: ≤ 3,3h
	500L: ≤ 8,3h	500L: ≤ 6,75h	500L: ≤ 5,5h
Rango Calentamiento Agua (°C)	15 ~ 40		
Rango Enfriamiento Agua (°C)	2 ~ 28		
Rango Funcionamiento a Temp. Ambiente (°C)	-5 ~ 43		
Enfriamiento : 15°C, Salida Agua 2°C			
Capacidad Enfriamiento (W)	1535	1625	2190
Potencia Entrada (W)	454	482	664
Intensidad (A)	1,97	2,1	2,89
EER	3,38	3,37	3,3
Calentamiento : 15°C, Entrada Agua 26°C, Humedad: 80%			
Capacidad Calorífica (W)	3200	4210	5100
Potencia Entrada (W)	498	663	728
Intensidad (A)	2,17	2,88	3,17
COP	6,43	6,35	7,01
Potencia Bomba Entrada (W)	65		
Fuente Alimentación	220-240V ~/50hz		
Refrigerante	R32		
Sonoridad a 10m [dB(A)]	32	34	35
Conexión (mm)	Ø 20		
Intercambiador de Calor	Titanio		
Bomba circulación	UV Esterilizador		
Desinfección	Generador Ozono		
Filtro Agua	Dentro del armario		
Peso Neto (kg)	30	33	36
Dimensiones (L x W x H) (mm)	489x437x500		539x437x500

© NDE Group. Los productos en ese catalogo son solo para fines ilustrativos. Las especificaciones pueden variar. NDE Group se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.